

# ATS 快熔保險絲 RoHS

根據使用狀況，保險絲特性可能改變



額定電壓：小於直流32V

致斷容量：1,000A@32V DC

使用溫度：-40°C ~ +125°C

材 質：1、鋅合金

2、塑膠

執行標準：SAE J1284、

JASO D612、

ISO 8820-3、

GB/T31465.3


推荐使用保險絲座：ZC-312、

ZC-512、ZC-612、ZC-912、

ZC-9012、ZC-002C

## 熔断特性

額定電流%	熔断時間	
	最小	最大
110%	100 hrs.	—
135%	0.75 s	600 s
160%	0.25 s	50 s
200%	0.15 s	5 s
350%	0.04 s	0.5 s
600%	0.02 s	0.1 s



## 保險絲目錄

零件編號	額定電流(A)	外殼顏色
ATS 1	1 A	黑色
ATS 2	2 A	深藍色
ATS 3	3 A	紫色
ATS 4	4 A	粉紅色
ATS 5	5 A	橘色
ATS 7.5	7.5 A	黑色
ATS 10	10 A	紅色
ATS 15	15 A	藍色
ATS 20	20 A	黃色
ATS 25	25 A	白色
ATS 30	30 A	綠色
ATS 35	35 A	深紫色
ATS 40	40 A	棕色

## 熔断特性

