

RoHS



额定电压：小于直流58V  
 致断容量：1,000A@58V DC  
 使用温度：-40℃ ~ +125℃


材 质：1、锌合金  
 2、塑胶

执行标准：SAE J1284、  
 JASO D612、  
 ISO 8820-3、  
 GB/T31465.3

推荐使用保险丝座：ZC-312、  
 ZC-512、ZC-612、ZC-912、  
 ZC-9012、ZC-002C

熔断特性

额定 电流%	熔断时间	
	最小	最大
110%	100 hrs.	∞
135%	0.75 s	600 s
160%	0.25 s	90 s
200%	0.15 s	5 s
350%	0.04 s	0.5 s
600%	0.02 s	0.1 s



保险丝目录

零部件编号	额定电流(A)	外壳颜色
ATS 1	1 A	黑色
ATS 2	2 A	白色
ATS 3	3 A	紫色
ATS 4	4 A	浅紫色
ATS 5	5 A	橙色
ATS 7.5	7.5 A	黑色
ATS 10	10 A	红色
ATS 15	15 A	蓝色
ATS 20	20 A	黄色
ATS 25	25 A	白色
ATS 30	30 A	绿色
ATS 35	35 A	深绿色
ATS 40	40 A	棕色

熔断特性

